

Alusetzlatte 80, verstärkt, mit 1 Libelle, 250cm per Stk



Alu-Rohrprofil mit Mittelsteg und verstärkter Seitenwand 4 mm, mit 1 Waagrechtlibelle. Dimension 83x18 mm, 830 g/lfm, entgratetes Profil, daher keinerlei Verletzungsgefahr, bruchfeste Acrylglas-Blocklibelle (mit Leuchtplättchen unterlegt) und stoßgedämpfte Endkappen. Maximale Messtoleranz in Standardposition 0,5 mm/m (0,029 °). Alusetzlatte 80, verstärkt, mit 1 Libelle

Art.-Nr.	Beschreibung	Einheit
Z3816125LO	Alusetzlatte 80, verstärkt, mit 1 Libelle	Einheit Stk

Standortkontakt

Graz

**Puchstrasse 208
8055 Graz**

Tel.: +43 316 47 25 64-0

Brunn

**Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge**

Tel.: +43 2236 37 97 00

Klagenfurt

**Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i. K.**

Tel.: +43 463 36 123-0

Innsbruck-Hall

**Schlöglstraße 81
6060 Hall in Tirol**

Tel.: +43 5223 43926-0

Wels

**Paracelsusstraße 22
4600 Wels**

Tel.: +43 7242 44 07 60

Salzburg

**Hölzlstraße 2
5071 Wals**

Tel.: +43 662 88 28 26

Vösendorf

**Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn**

Tel.: +43 2236 37 97 00

Wien Nord

**Obachgasse 32
1220 Wien**

Zentrallager Großwilfersdorf

**Hainfeld 73
8262 Großwilfersdorf**