

Schraubdübel EJOT® ejotherm® STR U 2G, 115mm, ETZ ETA-04/0023, 100Stk/Kart, 50Kart/Pal

Artikel	Opti / Gesamtlänge in mm	Disk-Ø	Schraube-Ø	Min. globale Verankerung	Min. globale Einbaulänge	Obst. Isolierdicke Novogor ¹⁾ / Bana ²⁾	Karton / palette	Knoten Anzahl	Einheit
Z8719115400	ejotherm STR U 2G / 115 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	80 / 60 mm ³⁾	50	100	KAR
Z8719135400	ejotherm STR U 2G / 135 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	100 / 80 mm	40	100	KAR
Z8719155400	ejotherm STR U 2G / 155 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	120 / 100 mm	40	100	KAR
Z8719175400	ejotherm STR U 2G / 175 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	140 / 120 mm	30	100	KAR
Z8719195400	ejotherm STR U 2G / 195 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	160 / 140 mm	30	100	KAR
Z8719215400	ejotherm STR U 2G / 215 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	180 / 160 mm	30	100	KAR
Z8719235400	ejotherm STR U 2G / 235 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	200 / 180 mm	20	100	KAR
Z8719255400	ejotherm STR U 2G / 255 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	220 / 200 mm	20	100	KAR
Z8719275400	ejotherm STR U 2G / 275 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	240 / 220 mm	20	100	KAR
Z8719295400	ejotherm STR U 2G / 295 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	260 / 240 mm	20	100	KAR
Z8719315400	ejotherm STR U 2G / 315 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	280 / 260 mm	20	100	KAR
Z8719335400	ejotherm STR U 2G / 335 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	300 / 280 mm	20	100	KAR
Z8719355400	ejotherm STR U 2G / 355 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	320 / 300 mm	16	100	KAR
Z8719375400	ejotherm STR U 2G / 375 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	340 / 320 mm	16	100	KAR
Z8719395400	ejotherm STR U 2G / 395 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	360 / 340 mm	16	100	KAR
Z8719415400	ejotherm STR U 2G / 415 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	380 / 360 mm	16	100	KAR
Z8719435400	ejotherm STR U 2G / 435 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	400 / 380 mm	16	100	KAR
Z8719455400	ejotherm STR U 2G / 455 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	420 / 400 mm	16	100	KAR

¹⁾ 10 mm dicke Leiste

²⁾ 10 mm dicke Leiste in 20 mm starker Beton

³⁾ montiert, siehe auf der Seite

Universal-Schraubdübel für Beton, Voll-, Lochbaustoffe und Porenbeton mit galvanisch verzinkter Stahlschraube (vormontiert). Anwendungsarten: a) vertiefte Montage nach EJOT® STR-Prinzip in die Dämmstoffqualitäten EPS und MW (siehe Systemzulassung). Dübel wird während der Montage automatisch in den Dämmstoff eingezogen, anschließend durch ejotherm® STR-Rondelle verschlossen. Montagewerkzeug: ejotherm® STR-Tool 2G. Achtung: ejotherm® STR-Rondelle einsetzen (siehe Zubehör). b) oberflächenbündige Montage: Achtung: ejotherm® STR-Stopfen einsetzen (siehe Zubehör). Kombinierbar mit Zusatztellern: SBL 140 plus, VT 90 und VT2G. Verankerungstiefe: 25 mm (Nutzungskategorien A, B, C, D), Verankerungstiefe: 65 mm (Nutzungskategorie E = Porenbeton). Zulassungen: ETA-04/0023 - Z-21.2.1769.

Art.-Nr.	Beschreibung	Einheit
Z8719115400		Einheit KAR

Standortkontakt

Graz

Puchstrasse 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0

Brunn

Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00

Klagenfurt

Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i. K.

Tel.: +43 463 36 123-0

Innsbruck-Hall

Schlöglstraße 81
6060 Hall in Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0

Wels

Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 60

Salzburg

Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26

Vösendorf

Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn

Tel.: +43 2236 37 97 00

Wien Nord

Obachgasse 32
1220 Wien

Zentrallager Großwilfersdorf

Hainfeld 73
8262 Großwilfersdorf