

Torkret-Betonförderschlauch 50x70mm 10bar 20m kpl. m. Schlauchhülsen DN50 Vic. Flansch 3"



Torkret-Betonförderschlauch mit beidseitig eingebundenen Schlauchhülsen Vic. Entwickelt zur pneumatischen Förderung von abraisenden Materialien wie Zement, Sand, Kies, Zuschlagstoffen, etc. Temperaturbereich -35 °C bis +80 °C. Betriebsdruck 10 bar, Sicherheitsfaktor 3,15 :1, Schlauchlänge 20 m.

Art.-Nr.	Beschreibung	Einheit
Z1174050010		Einheit Stk

Standortkontakt

Graz

**Puchstrasse 208
8055 Graz**

Tel.: +43 316 47 25 64-0

Brunn

**Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge**

Tel.: +43 2236 37 97 00

Klagenfurt

**Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i. K.**

Tel.: +43 463 36 123-0

Innsbruck-Hall

**Schlöglstraße 81
6060 Hall in Tirol**

Tel.: +43 5223 43926-0

Wels

**Paracelsusstraße 22
4600 Wels**

Tel.: +43 7242 44 07 60

Salzburg

**Hölzlstraße 2
5071 Wals**

Tel.: +43 662 88 28 26

Vösendorf

**Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn**

Tel.: +43 2236 37 97 00

Wien Nord

**Obachgasse 32
1220 Wien**

Zentrallager Großwilfersdorf

**Hainfeld 73
8262 Großwilfersdorf**