

## Förderschlauch DN 75 = 3 1/4" x 5000mm 16Stk/Pal



85 bar BD, 2-fache Sicherheit, 4  
Stahleinlagen, ozonbeständig, gefertigt lt. EN  
12001:2010, beids. verpresst mit  
gehärteter Victaulik-Kupplung.

| Art.-Nr.         | Beschreibung | Einheit     |
|------------------|--------------|-------------|
| ZB07505000968BHD |              | Einheit Stk |

## Standortkontakt

### Graz

Puchstrasse 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0

### Brunn

Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00

### Klagenfurt

Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i. K.

Tel.: +43 463 36 123-0

### Innsbruck-Hall

Schlöglstraße 81  
6060 Hall in Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0

### Wels

Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 60

### Salzburg

Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26

### Vösendorf

Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn

Tel.: +43 2236 37 97 00

### Wien Nord

Obachgasse 32  
1220 Wien

### Zentrallager Großwilfersdorf

Hainfeld 73  
8262 Großwilfersdorf