

Schalrohr NEVOTUBE rund glatt d=400mm, Länge bis 7lfm, per lfm



Für Sichtbetonqualität SB3 geeignet. 100 % wasserfest, dadurch sind eine Lagerung im Freien sowie der Einbau bei jeder Witterung möglich. Sekundenschnelle Entschalung der Säule mittels Reißleine möglich. Kein Schalöl erforderlich.

Art.-Nr.	Beschreibung	Einheit
ZSRG400LFM		Einheit M

Standortkontakt

Graz

**Puchstrasse 208
8055 Graz**

Tel.: +43 316 47 25 64-0

Brunn

**Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge**

Tel.: +43 2236 37 97 00

Klagenfurt

**Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i. K.**

Tel.: +43 463 36 123-0

Innsbruck-Hall

**Schlöglstraße 81
6060 Hall in Tirol**

Tel.: +43 5223 43926-0

Wels

**Paracelsusstraße 22
4600 Wels**

Tel.: +43 7242 44 07 60

Salzburg

**Hölzlstraße 2
5071 Wals**

Tel.: +43 662 88 28 26

Vösendorf

**Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn**

Tel.: +43 2236 37 97 00

Wien Nord

**Obachgasse 32
1220 Wien**

Zentrallager Großwilfersdorf

**Hainfeld 73
8262 Großwilfersdorf**