

Bewehrungsanschluss Plexus einreihig 8/150, Länge 1,25m, 14Stk/Bund, 20Bund/Pal



Bewehrungsanschlüsse Plexus sind typengeprüft. Sie werden im Verwahrkasten aus profiliertem, verzinktem Blech zur sicheren Schubkraftübertragung geliefert. Die kurzen Seitenwangen gewährleisten eine allseitige Betondeckung des Verwahrkastens. Der Anschluss ist lagegenau und unverschiebbar auf die Schalung zu nageln. Nach dem ersten Betonierabschnitt Kunststoffdeckel mittels Hammer entfernen. Rückbiegen der Bewehrungsstäbe mit einem Rückbiegerohr, dessen Innendurchmesser nur wenig größer ist als der Stabdurchmesser. Rohr bis zum Krümmungsbeginn aufstecken und durch stufenweises Biegen und jeweiliges Nachfassen in Richtung Rückbiegestelle die Bewehrungsstäbe in Soll-Lage bringen. Hin- und Rückbiegen vermeiden! Den in der Fuge verbleibenden Verwahrkasten keinesfalls mit Schalöl behandeln! Betonverschmutzungen vermeiden! Bewehrungsanschlüsse einreihig, warmgewalzter Betonstahl, garantiert rückbiegefähig. Die Verankerungslängen werden nach DIN 1045-1:2008-08, Abs. 12.3.2. ermittelt.

Art.-Nr.	Beschreibung	Einheit
ZBK0815H		Einheit Stk

Standortkontakt

Graz

Puchstrasse 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0

Brunn

Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00

Klagenfurt

Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i. K.

Tel.: +43 463 36 123-0

Innsbruck-Hall

Schlöglstraße 81
6060 Hall in Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0

Wels

Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 60

Salzburg

Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26

Vösendorf

Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn

Tel.: +43 2236 37 97 00

Wien Nord

Obachgasse 32
1220 Wien

Zentrallager Großwilfersdorf

Hainfeld 73
8262 Großwilfersdorf