

## Bewehrungsanschluss Plexus einreihig 12/200, Länge 1,25m, 10Stk/Bund, 16Bund/Pal



Bewehrungsanschlüsse Plexus sind typengeprüft. Sie werden im Verwahrkasten aus profiliertem, verzinktem Blech zur sicheren Schubkraftübertragung geliefert. Die kurzen Seitenwangen gewährleisten eine allseitige Betondeckung des Verwahrkastens. Der Anschluss ist lagegenau und unverschiebbar auf die Schalung zu nageln. Nach dem ersten Betonierabschnitt Kunststoffdeckel mittels Hammer entfernen. Rückbiegen der Bewehrungsstäbe mit einem Rückbiegerohr, dessen Innendurchmesser nur wenig größer ist als der Stabdurchmesser. Rohr bis zum Krümmungsbeginn aufstecken und durch stufenweises Biegen und jeweiliges Nachfassen in Richtung Rückbiegestelle die Bewehrungsstäbe in Soll-Lage bringen. Hin- und Rückbiegen vermeiden! Den in der Fuge verbleibenden Verwahrkasten keinesfalls mit Schalöl behandeln! Betonverschmutzungen vermeiden! Bewehrungsanschlüsse einreihig, warmgewalzter Betonstahl, garantiert rückbiegefähig. Die Verankerungslängen werden nach DIN 1045-1:2008-08, Abs. 12.3.2. ermittelt.

| Art.-Nr. | Beschreibung | Einheit     |
|----------|--------------|-------------|
| ZBK1220H |              | Einheit Stk |

---

# Standortkontakt

---

**Graz**

**Puchstrasse 208  
8055 Graz**

**Tel.: +43 316 47 25 64-0**

**Brunn**

**Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge**

**Tel.: +43 2236 37 97 00**

**Klagenfurt**

**Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i. K.**

**Tel.: +43 463 36 123-0**

**Innsbruck-Hall**

**Schlöglstraße 81  
6060 Hall in Tirol**

**Tel.: +43 5223 43926-0**

**Wels**

**Paracelsusstraße 22  
4600 Wels**

**Tel.: +43 7242 44 07 60**

**Salzburg**

**Hölzlstraße 2  
5071 Wals**

**Tel.: +43 662 88 28 26**

**Vösendorf**

**Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn**

**Tel.: +43 2236 37 97 00**

**Wien Nord**

**Obachgasse 32  
1220 Wien**

**Zentrallager Großwilfersdorf**

**Hainfeld 73  
8262 Großwilfersdorf**