


Bewehrungsanschluss Plexus zweireihig 10/100, Länge 1,25m, 6Stk/Bund, 16Bund/Pal



Bewehrungsanschlüsse Plexus sind typengeprüft. Sie werden im Verwahrkasten aus profiliertem, verzinktem Blech zur sicheren Schubkraftübertragung geliefert. Die kurzen Seitenwangen gewährleisten eine allseitige Betondeckung des Verwahrkastens. Der Anschluss ist lagegenau und unverschiebbar auf die Schalung zu nageln. Nach dem ersten Betonierabschnitt Kunststoffdeckel mittels Hammer entfernen. Rückbiegen der Bewehrungsstäbe mit einem Rückbiegerohr, dessen Innendurchmesser nur wenig größer ist als der Stabdurchmesser. Rohr bis zum Krümmungsbeginn aufstecken und durch stufenweises Biegen und jeweiliges Nachfassen in Richtung Rückbiegestelle die Bewehrungsstäbe in Soll-Lage bringen. Hin- und Rückbiegen vermeiden! Den in der Fuge verbleibenden Verwahrkasten keinesfalls mit Schalöl behandeln! Betonverschmutzungen vermeiden! Die Verankerungslängen werden nach DIN 1045-1:2008-08, Abs.12.3.2. ermittelt.

Art.-Nr.	Beschreibung	Einheit
ZBK101009H		Einheit Stk

Standortkontakt

Graz

**Puchstrasse 208
8055 Graz**

Tel.: +43 316 47 25 64-0

Brunn

**Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge**

Tel.: +43 2236 37 97 00

Klagenfurt

**Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i. K.**

Tel.: +43 463 36 123-0

Innsbruck-Hall

**Schlöglstraße 81
6060 Hall in Tirol**

Tel.: +43 5223 43926-0

Wels

**Paracelsusstraße 22
4600 Wels**

Tel.: +43 7242 44 07 60

Salzburg

**Hölzlstraße 2
5071 Wals**

Tel.: +43 662 88 28 26

Vösendorf

**Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn**

Tel.: +43 2236 37 97 00

Wien Nord

**Obachgasse 32
1220 Wien**

Zentrallager Großwilfersdorf

**Hainfeld 73
8262 Großwilfersdorf**