



Putz- u. Schutzleiste 10 mm

Dichtlippe, starre Abziehstreifen, 3 mm PE-Dichtband

PRODUKTART UND EIGENSCHAFTEN:

Laibungsanschlussprofil 10 mm mit Dichtlippe und starrem Abziehstreifen. Dieser wölbt sich um Fenster- oder Türbeschläge und erspart somit das Ausklinken. Zusätzliches Abdecken von Beschlägen ist nicht notwendig. Das PVC-Laibungsprofil garantiert eine dauerhafte Verbindung zwischen Innen- oder Außenputz und Bauteil. Das breite, selbstklebende PE-Dichtband bringt hohe Sicherheit in der Verklebung und der Bewegungsaufnahme. Die elastische Dichtlippe sorgt für einen optisch sauberen Putzabschluss.

- Schlagregendicht nach DIN EN 1027
- Klassifizierung nach ÖAP-Richtlinie Klasse I B
- PE-Dichtband 3 mm

TECHNISCHE DATEN:
(in Kurzform)

Artikel Nr.	Z37951401LO	Z37952501LO	Z37952601LO
Profillänge	1,4 m	2,5 lfm	2,6 lfm
Geometriebreite (ohne Abrisslasche)	10 mm	10 mm	10 mm
Material Profil	Hart PVC	Hart PVC	Hart PVC
Eigenschaften PE-Dichtband	luftdicht, schlagregendicht, UV-Beständig		
PE-Dichtband	3 mm	3 mm	3 mm
Farbe PE-Dichtband	Weiß	Weiß	Weiß
Verpackungseinheit/Karton	60 Stk/ 84 lfm	60 Stk/ 150 lfm	60 Stk/ 156 lfm

VERARBEITUNG:

Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40 °C

Alle Untergründe müssen eben, trocken, frei von haftmindernden Rückständen, staub- und fettfrei sowie tauglich für die Verklebung sein. Unbedingt Klebprobe durchführen. Bei speziellen Oberflächen (Lackierungen- bzw. Pulverbeschichtung) ist vor Anbringen der Profile der Untergrund vorzubehandeln. In diesem Fall ist mit dem Fenster- bzw. Türlieferanten Kontakt aufzunehmen.

Gemäß Anwendungstabelle der Fenster- und Türanschlussprofile unter Zugrundelegung der aktuellen Verarbeitungsrichtlinien.

LAGERUNG:

12 Monate, frostfrei lagern und vor direkter Nässe und Sonneneinstrahlung schützen.

ALLGEMEINE HINSWEISE:

Diese Merkblatt ersetzt alle früheren technischen Informationen über das Produkt. Diese gelten somit nicht mehr. Die Angaben sind nach dem neuesten Stand der Anwendungstechnik zusammengestellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass je nach Zustand des Bauobjekts Abweichungen von der im Merkblatt vorgeschlagenen Arbeitsweise erforderlich werden können.

Sofern einzelvertraglich nichts anders vereinbart ist, sind alle im Merkblatt enthaltenen Informationen unverbindlich und stellen damit keine vereinbarte Produktbeschaffenheit dar. Änderungen der in diesem Merkblatt enthaltenen Informationen behalten wir uns jederzeit vor. Wir empfehlen Ihnen, sich über etwaige Änderungen auf unserer Webseite www.lorencic.com zu informieren.