

Attikaprofil mit Gewebe

Technisches Merkblatt

Produktausstattung

Attikaprofil mit gelochtem Schenkel, Abzugskante und verschweißtem VWS-Gewebe

Technische Daten

Produkt	Attikaprofil mit Gewebe
Artikelnummer Lorencic	6412250LO.....
Stablänge	2,5 m
Gewebebreite	10 cm (4x4 mm)
Verpackungseinheit	25 Stk./Karton
Verpackungsinhalt	62,5 lfm/Karton
Verpackungseinheit/Palette	40 Karton/Palette
Inhalt/Palette	2.500 lfm/Palette
Material Profil	Polyvinylchlorid (PVC)

Produktbeschreibung

Kunststoffprofil zum Anschließen an Attika- Abdeckungen bei WDV-Systemen. Aufgrund des entstehenden Windstaudrucks können durch Wasserhinterwanderungen Schäden am WDVS-System eintreten die mit dem Attikaprofil verhindert werden können.

Produkteigenschaften

- Präzise Kantenausbildung
- Sauberer Abschluss
- Einfache Verarbeitung

Verarbeitungshinweise

Die Armierungsmasse in der Breite des Gewebestreifens auftragen. Anschließend das Profil waag- und flutgerecht einlegen. Das Profil bestmöglich unter der Abdeckung platzieren. Der Gewebestreifen wird in die nasse Armierungsmasse eingebettet und eingespachtelt. Die Flächenarmierung bis zur Putzkante heranzuführen. Die Armierung und der Oberputz müssen bündig mit der Abzugskante abschließen.