

Produktdatenblatt uvex pheos S-KR



Produktcharakteristik:

- seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz und Visier
- zusätzliche Slots für Helmlampen und Befestigungsclips
- gekürzter Schirm für ein erweitertes Blickfeld nach oben
- drei variable Ventilationsöffnungen für maximale Belüftung
- vormontierter Vier-Punkt Kinnriemen (9790021)
- Befestigungsclip (9790022) zur Positionierung des Gabelkinnriemens in der Parkposition oder als Vollsichtbrillenhalterung
- Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung
- Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet optimale Passform und Komfort
- Mips® Gehirnschutzsystem ist im Industrieschutzhelm integriert
- IES-System:
 - o zusätzlich besteht die Möglichkeit, eine uvex pheos Schutzbrille zu montieren
- uvex planet Varianten:
 - o Helmschale aus 30% biobasiertem Material
 - o Kopfring zu 50% aus recycelten Helmschalen
 - o Einzelverpackung bestehen aus regeneriertem Material und wurden der Kreislaufwirtschaft entnommen
- ausgestattet mit dem Schweißband 9760005 (S-KR), IES-Schweißband 9760007 (S-KR IES) und Mips®-Schweißband 9760260 (S-KR Mips®)
- Bedruckungsfläche für Individualisierung vorhanden
- Set mit Nackenschutz vor Schutz gegen Sonne (BG-Bau förderfähig)

Normanforderung und Zulassung:

Die Arbeitsschutzhelme der uvex pheos S-KR-Serie sind CE geprüft.
Sie erfüllen die harmonisierten Normen EN 397:2012+A1:2012 samt deren optionalen Anforderungen der niedrigen Temperaturen (-30°C) und „Molten Metal“ (MM) und entsprechen den Anforderungen der Verordnung 2016/425.
Zusätzlich erfüllen die Produkte ebenfalls die Anforderungen gem. UKCA.

Diese PSA unterliegt dem Konformitätsbewertungsverfahren und wird überwacht durch:

PZT GmbH, Bismarckstraße 264 B,
26389 Wilhelmshaven, Germany
(notified body number 1974)

Die gültige Rechtsprechung finden Sie auf der Konformitätserklärung.
Diese finden Sie unter: uvex-safety.com/ce

Technische Daten:

Kopfumfang:	52 bis 61cm
Innenausstattung:	Kopfband mit Drehradsystem samt Textilbänder
Gewicht:	pheos S-KR: 431g pheos S-KR IES: 436g pheos S-KR Mips®, pheos planet S-KR Mips®: 500g

Materialien:

Helmschale:	HDPE
Kopfband:	PE
Schweißband:	Kunststoff
Polsterungen:	Kunststoff

Einsatz und Lagerung:

Einsatztemperatur:	-30 °C bis +50 °C
Einsatzdauer:	4 Jahre ab dem Tag der Erstbenutzung
Empfohlene Lagerbedingungen: Sonneneinstrahlung lagern	Helm trocken (Raumtemperatur) und ohne
Lagerdauer:	4 Jahre ab dem Produktionsdatum