

DRUNTERLEISTE mit Aussparung

Beschreibung

Lineare, arbeitssparende Abstandhalter aus Kunststoff für die untere Bewehrung. Die Aussparungen gewährleisten ein einwandfreies Fließen des Betons ohne Beeinträchtigung der Stabilität und vermindern gleichzeitig das Durchscheinen des Abstandhalters auf der fertigen Betonoberfläche.

Anwendung


Der Abstandhalter wird diagonal zur Bewehrung verlegt, um die erforderliche Betondeckung zu gewährleisten. Die Verwendbarkeit des Produktes in der jeweiligen Einbausituation ist vom Anwender zu prüfen! Weitere Informationen zur Anordnung und zu den Verlegeabständen sind den entsprechenden Merkblättern des DBV zu entnehmen.

Material

- Polyvinylchlorid (PVC)
- Frei von FCKW und HFKW
- Ohne besonders besorgniserregende Stoffe gemäß Kandidatenliste der ECHA (REACH-Verordnung)

Verpackung

- Frei von halogenhaltigen Verbindungen, Azofarbstoffen, Flammschutzmittel



DRUNTERLEISTE mit Aussparung

Artikel-Nr.	Betondeckung mm	Länge m	m/ Bund	m/ Palette
DL15/200	15	2,00	100,00	8.800,00
DL20/200	20	2,00	100,00	7.200,00
DL25/200	25	2,00	100,00	6.400,00
DL30/200	30	2,00	100,00	4.200,00
DL35/200	35	2,00	60,00	3.960,00
DL40/200	40	2,00	60,00	2.400,00
DL45/200	45	2,00	60,00	1.920,00
DL50/200	50	2,00	60,00	1.680,00
DL55/200	55	2,00	40,00	1.760,00
DL60/200	60	2,00	40,00	1.200,00
DL70/200	70	2,00	40,00	1.120,00
DL75/200	75	2,00	40,00	1.120,00
DL80/200	80	2,00	20,00	1.040,00



Für weitere Dokumente
scannen oder hier klicken!

Weitere Längen auf Anfrage.
Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L2/F/A.

Hinweis: Während der Lagerung vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

