



Gerüstschutzfolie LORENCIC rutschhemmend

PRODUKTART UND EIGENSCHAFTEN:

Besonders rutschhemmende Abdeckfolie für Abdekarbeiten unter dem Gerüst.
Hochflexible Folie in Profiqualität.

TECHNISCHE DATEN:

Technische Daten		Norm
Artikel-Nummer	ZFOK25012550	
Grundmaterial:	LDPE	
Farbe:	OPAK	
Spezifische Dichte:	0,918 - 0,924 g/cm ³	
Folienbreite:	1,25 (±2%) m	EN 1848-2
Folienlänge:	50,00 (±1%) m	EN 1848-2
Stärke :	180 (±10%) µm	EN 1849-2
Reißfestigkeit Längsrichtung:	≥ 149 N/50 mm	EN 12311-2
Reißfestigkeit Querrichtung:	≥ 131 N/50 mm	EN 12311-2
Dehnung Längsrichtung:	≥ 630 %	EN 12311-2
Dehnung Querrichtung:	≥ 690 %	EN 12311-2
Weiterreißkraft Längsrichtung:	≥ 41 N	EN 12310-2
Weiterreißkraft Querrichtung	≥ 44 N	EN 12310-2
UV Schutz:	keine	
Schmelzpunkt:	110 - 150 °C	
Schmelzindex (MFI):	0,34-0,50 g/10/min, 190 °C, 2,16 kg	
Inhalt (Stück/Palette):	75 Rollen	
Palette Abmessung (mm):	800 x 1.200	

ALLGEMEINE HINWEISE:

Diese Merkblatt ersetzt alle früheren technischen Informationen über das Produkt. Diese gelten somit nicht mehr. Die Angaben sind nach dem neuesten Stand der Anwendungstechnik zusammengestellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass je nach Zustand des Bauobjekts Abweichungen von der im Merkblatt vorgeschlagenen Arbeitsweise erforderlich werden können.

Sofern einzelvertraglich nichts anders vereinbart ist, sind alle im Merkblatt enthaltenen Informationen unverbindlich und stellen damit keine vereinbarte Produktbeschaffenheit dar. Änderungen der in diesem Merkblatt enthaltenen Informationen behalten wir uns jederzeit vor. Wir empfehlen Ihnen, sich über etwaige Änderungen auf unserer Webseite www.lorencic.com zu informieren.