

Schraubdübel EJOT® ejotherm® STR U 2G



Artikel	Bezeichnung / Gesamtlänge in mm	Teller-Ø	Bohrer-Ø	mind. Bohr- lochtiefe	mind. Veran- kerungstiefe	Dämmstoffdicke Neubau ¹⁾ / Altbau ²⁾	Karton je Pal.	VPE [Stk.]	Einheit
Z8719115400	ejotherm® STR U 2G / 115 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	80 / 60 mm ³⁾	50	100	KAR
Z8719135400	ejotherm® STR U 2G / 135 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	100 / 80 mm	40	100	KAR
Z8719155400	ejotherm® STR U 2G / 155 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	120 / 100 mm	40	100	KAR
Z8719175400	ejotherm® STR U 2G / 175 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	140 / 120 mm	30	100	KAR
Z8719195400	ejotherm® STR U 2G / 195 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	160 / 140 mm	30	100	KAR
Z8719215400	ejotherm® STR U 2G / 215 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	180 / 160 mm	30	100	KAR
Z8719235400	ejotherm® STR U 2G / 235 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	200 / 180 mm	20	100	KAR
Z8719255400	ejotherm® STR U 2G / 255 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	220 / 200 mm	20	100	KAR
Z8719275400	ejotherm® STR U 2G / 275 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	240 / 220 mm	20	100	KAR
Z8719295400	ejotherm® STR U 2G / 295 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	260 / 240 mm	20	100	KAR
Z8719315400	ejotherm® STR U 2G / 315 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	280 / 260 mm	20	100	KAR
Z8719335400	ejotherm® STR U 2G / 335 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	300 / 280 mm	20	100	KAR
Z8719355400	ejotherm® STR U 2G / 355 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	320 / 300 mm	16	100	KAR
Z8719375400	ejotherm® STR U 2G / 375 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	340 / 320 mm	16	100	KAR
Z8719395400	ejotherm® STR U 2G / 395 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	360 / 340 mm	16	100	KAR
Z8719415400	ejotherm® STR U 2G / 415 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	380 / 360 mm	16	100	KAR
Z8719435400	ejotherm® STR U 2G / 435 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	400 / 380 mm	16	100	KAR
Z8719455400	ejotherm® STR U 2G / 455 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	420 / 400 mm	16	100	KAR

¹⁾ 10 mm Kleberdicke

²⁾ 10 mm Kleberdicke und 20 mm Altputz

³⁾ nur oberflächenbündig montierbar